



Ficha técnica



ACRÍLICO RUGOSO

■ Descripción:

Revestimiento acrílico rugoso impermeabilizante con alta cubrición y adherencia para fachadas y paramentos exteriores. Acabado mate en una amplia gama de colores.

■ Recomendaciones de Uso

Especialmente adecuado por su buena resistencia a la intemperie para el pintado en paramentos verticales exteriores.

■ Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie.

■ Características técnicas

Ligante:	Copolímeros acrílicos
Viscosidad (cps):	175.000 ± 25.000
Densidad (Kg/l):	1,79 ± 0,05
pH:	8 ± 1
Sólidos en peso:	75% ± 2%
Opacidad (100 micras):	> 97%
Blancura CIE:	> 83%
Brillo a 60°:	< 1,5%
Tiempo de secado:	Al tacto: 2 h Repintado: 6 h Total: 24 h
Aspecto:	Pasta tixotrópica
Acabado:	Rugoso Mate

■ Normas para la correcta aplicación

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO: La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia. Aplicar la primera mano de **IMPRIMACIÓN AL AGUA** o **ACRILICO**, a modo de fondeo de un color parecido al del acabado, diluido con un 30% de agua. A partir de las 6 horas aplicar una mano de acabado de **ACRILICO RUGOSO** puro con un rodillo alveolar o cepillo de picado para el grabado.

SOPORTE ANTIGUO: La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.

En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente **IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE**.

Aplicar el **ACRILICO RUGOSO** igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 2 m²/l.

■ Aplicación

Herramientas: Rodillo, brocha o pistola de aire.

Rodillo alveolar o cepillo de picado para realización del acabado.

Limpieza: Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

■ Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

[La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.]