



Edición 1/3/2004

FENIX P-300 MATE BLANCO + BASES BL, IN y TR



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate, a base de dispersiones copolímeras acrílicas, especialmente seleccionadas, siendo notable en toda la gama su excelente lavabilidad y opacidad. Destaca especialmente su blancura en el color blanco. Se presenta en Blanco y Bases BL, IN y TR par su utilización en Sistema Tintométrico PYMA

RECOMENDACIONES DE USO:

Interior y exterior.
Pintado sobre cemento, yeso y sus derivados.
A destacar su elevada blancura en la calidad FENIX P-300 MATE BLANCO
A destacar su lavabilidad según GARDNER.
Ideal para paredes y techos en interiores.
De posible uso en exteriores. (Experimentalmente se han obtenido muy buenos resultados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado: Mate sedoso blanco, más colores en Sistemas Tintométricos Pyma.

Ligante: Copolímeros acrílicos estirénicos.

Pigmentos: Máxima solidez a la luz y a la intemperie.

Densidad

- Blanco: $1,53 \pm 0,05$ kg. /litro
- Base BL: $1,53 \pm 0,05$ kg. /litro.
- Base IN: $1,48 \pm 0,05$ kg. /litro
- Base TR: $1,37 \pm 0,05$ kg. /litro

Viscosidad (Brookfield RVT, spin 5, 20 r.p.m.):

- Blanco: 98 ± 20 poises
- Base BL: 110 ± 15 poises
- Base IN: 135 ± 15 poises
- Base TR: 135 ± 15 poises

Secado: Variable en función de la temperatura, superficie, humedad ambiente y colores.

Al tacto: 1 hora.

Repintado: 3 -5 horas.

Lavado 25-30 días.

Lavabilidad Gardner: 8.000 dobles pasadas (Sobre leneta de PVC, espesor de capa 200 micras, equivalentes a un pintado sobre superficie no absorbente con rendimiento teórico de 10 m²/litro, realizado a dos manos).

Rendimiento práctico por mano: 6 – 9 m²/litro (en función del soporte y color).
Diluyente: Agua.

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN:

Identificar correctamente el tipo de soporte y las condiciones en las que se encuentra.
Aplicar siempre sobre soportes limpios y consolidados
Homogeneizar y diluir adecuadamente, siguiendo las recomendaciones marcadas en cada caso.
Producto aplicable a brocha, rodillo, pistola aerográfica, airless o airmix.
Seguir las pautas indicadas y recomendadas para los distintos tipos de soportes
Limpieza útiles de trabajo: Con agua, inmediatamente después de su utilización.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del Fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza, porosidad adecuada y sobre todo a su consolidación.
Pintado sobre paredes o techos: Imprimir con fijador convenientemente diluido
Pintado sobre madera: Imprimir previamente con una Selladora adecuada.
Pintado sobre hierro o acero: Proteger convenientemente con Imprimaciones Anticorrosivas de calidad.
Pintado sobre galvanizado u otros metales ligeros: Imprimir convenientemente (consultar).
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano y en especial sobre superficies muy porosas:
Agregar 15 - 35% de agua.
2ª mano:
Agregar 5-20% de agua.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza, porosidad adecuada y consolidación. En cualquier caso sobre antiguas pinturas satinadas proceder a un ligero lijado para asegurar la adherencia. En caso de duda realizar pruebas de adherencia.
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano:
Agregar 5-20% de agua.
2ª mano:
Misma dilución.

SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:

Eliminar defectos y materiales mal adheridos.
Si es necesario PLASTECER.
Proceder como si sobre soportes nuevos se tratara.

RECOMENDACIONES GENERALES

No pintar a pleno sol, ni en días muy húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
Guardar al abrigo de heladas.
Conservar el producto en zonas secas.
Aplicar a temperaturas superiores a los 5°C.
Para utilizar colores en el exterior, comprobar su solidez a la intemperie, dado que no todos los colores son sólidos. En caso de duda consultar.

SEGURIDAD:

En cualquier caso consultar la Ficha de Seguridad, realizadas según normas de la UE
Cumplir las Normas Indicadas en el Envase
Como orientación mínima:
No comer, beber ni fumar durante su manipulación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter residuos a los desagües.
Producto fabricado en la UE.