



Edición abril 06

FÉNIX P-350 MATE



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica acrílica mate, lavable, interior-exterior. Gran blancura y calidad.

RECOMENDACIONES DE USO:

Pensado especialmente para el pintado de materiales de construcción tales como cemento, yeso, escayola y gotelé,.... Ideal para la decoración de todo tipo de estancias: pasillos, habitaciones, escaleras, techos.

PROPIEDADES:

Pintura plástica mate de gran calidad formulada con un copolímero en dispersión acuosa, pigmentos y aditivos de la más avanzada tecnología para proporcionar un producto de altas prestaciones y muy estimado por el profesional de la decoración. Su blancura, cubrición, adherencia y lavabilidad son sus principales características. Indicada para la decoración de todo tipo de paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aspecto:	Mate sedoso.
- Color:	Blanco.
- Diluyente:	Agua.
- Viscosidad:	110 – 130 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).
- Densidad.	1.58 ± 0.05 Kg./litro.
- Volumen sólidos:	40 %.
- Rendimiento:	8 a 10 m ² /litro y mano (Dependiendo del fondo en que se aplique).
- Tiempo de secado:	Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 4 horas. Total, 10 a 15 días.
- Lavabilidad Gardner:	5000 ciclos (UNE 48284)

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de **FIJALIX**.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

- **HORMIGON:**

Esperar hasta total fraguado (mín 30 días)

Eliminación de desencofrantes.

- **MORTEROS:**

Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con $ZnSO_4$ diluido.

Regular la alta porosidad con la aplicación de **FIJALIX** diluido.

- **FIBROCEMENTO:**

Eliminar la alta alcalinidad y aplicar **FIJALIX**.

- **YESOS:**

Porosos: Aplicar una mano de **FIJALIX** para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

Frágiles: Aplicar una mano de **FIJALIX al disolvente** para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

- Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.
- Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.
- Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir.

SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:

- **MOHOS Y ALGAS:** (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Después se aplica un producto fungicida y se termina con dos manos de **FENIX P-350 MATE** reforzada con aditivo fungicida-alcicida.

- **SALES DE METALES:** Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos **ANTI HUMOS** para después proceder al pintado normal.

* Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de **FIJALIX** y posteriormente terminar con dos manos de **FENIX P-350 MATE**.

Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo meteorizado, se debe aplicar una mano de **FIJALIX al disolvente** y posteriormente terminar con dos manos de **FENIX P-350 MATE**.

SEGURIDAD:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consultar la Ficha de Seguridad.

La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.