

B-100 PLUS MATE LAVABLE



Edición
1/3/2007

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate interior, de uso profesional, a base de dispersiones copolímeras acrílicas, ideada para el pintado de paredes y techos, con buen anclaje, cubrición y blancura

RECOMENDACIONES DE USO:

Interior.
Pintado sobre cemento, yeso y sus derivados.
Recomendado fundamentalmente para pintado paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado: Mate blanco.
Ligante: Copolímeros acrílicos estirenados.
Pigmentos: Bióxido de Titanio.
Color: Blanco
Densidad: $1.59 \pm 0,05 \text{ kg. /litro}$
Viscosidad en condiciones normales de presión y temperatura (Brookfield RVT, spin 5, 20 r.p.m.): 86 ± 15 poises
Secado: Variable en función de la temperatura, superficie, humedad ambiente y colores.
Al tacto: 1 hora.
Repintado: 3 -5 horas.
Lavado 25-30 días.
Rendimiento práctico por mano: 5-8 m²/litro (en función absorción del soporte).
Diluyente: Agua.
Lavabilidad Gardner: 500 dobles pasadas (Sobre leneta de PVC, espesor de capa 200 micras, equivalentes a un pintado sobre superficie no absorbente con rendimiento teórico de 10 m²/litro, realizado a dos manos).

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN:

Identificar correctamente el tipo de soporte y las condiciones en las que se encuentra.
Aplicar siempre sobre soportes limpios y consolidados
Homogeneizar y diluir adecuadamente, siguiendo las recomendaciones marcadas en cada caso.
Producto aplicable a brocha, rodillo, pistola aerográfica, airless o airmix.

Seguir las pautas indicadas y recomendadas para los distintos tipos de soportes
Limpieza útiles de trabajo: Con agua, inmediatamente después de su utilización.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del Fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza, porosidad adecuada y sobre todo a su consolidación.
Pintado sobre paredes o techos: Imprimir con Fijador convenientemente diluido
Pintado sobre otros soporte: Consultar.
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano y en especial sobre superficies muy porosas:
 Agregar 15 - 35% de agua.
2ª mano:
 Agregar 5-20% de agua.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza, porosidad adecuada y consolidación. En cualquier caso sobre antiguas pinturas satinadas proceder a un ligero lijado para asegurar la adherencia. En caso de duda realizar pruebas de adherencia.
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano:
 Agregar 5-20% de agua.
2ª mano:
 Misma dilución.

SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:

Eliminar defectos y materiales mal adheridos.
Si es necesario PLASTECER.
Proceder como si sobre soportes nuevos se tratara.

RECOMENDACIONES GENERALES

No pintar a pleno sol, ni en días muy húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
Guardar al abrigo de heladas.
Conservar el producto en zonas secas.
Aplicar a temperaturas superiores a los 5°C.
Para utilizar colores en el exterior, comprobar su solidez a la intemperie, dado que no todos los colores son sólidos. En caso de duda consultar.

SEGURIDAD :

En cualquier caso consultar la Ficha de Seguridad, realizadas según normas de la UE

Cumplir las Normas Indicadas en el Envase

Como orientación mínima:

No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter residuos a los desagües.

Producto fabricado en la UE.